

TOEPASSINGEN



Wastafel



Douchecabine



Bidet



Douchebak

MAX. AFVOER



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



**Veelzijdig:**  
2 lage zij-inlaten.  
**Laag inschakelniveau.**



**Vuilwaterpomp voor klassieke  
douchebak.**  
**Laag geluidsniveau:**  
40 dB(A).

**Strakke vormgeving voor een  
discrete installatie.**



# SANIDOUCHE<sup>+</sup>



|   |                |
|---|----------------|
| <b>Inschakelniveau</b>  | 65 mm          |
| <b>Hoogte douchebak</b>   | 12 cm          |
| <b>Ø inlaatzijden</b>   | 2 x 40 mm      |
| <b>Ø afvoer</b>   | 32 mm          |
| <b>Netspanning</b>  | 220-240 V/50Hz |
| <b>Max. opgenomen vermogen</b>                                    | 250 W          |
| <b>Max. afvoercapaciteit</b>                                      | 70 L/min       |
| <b>Max. stroomverbruik</b>  | 1,3 A          |
| <b>Elektrische klasse</b>   | 1              |
| <b>Max. vloeistoftemperatuur afvalwater</b>                       | 35°C           |
| <b>Beschermingsklasse</b>   | IP44           |
| <b>Netto gewicht</b>  | 3,5 kg         |
| Inclusief terugslagklep en aansluitingen                          |                |
| Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren |                |
| <b>Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%</b>       |                |

ARTIKEL NR: D2UPSTD | EAN 3308815074030

